ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ (ГОСТ ISO/IEC 17025-2019)

Испытательный центр "Самарастройиспытания" ФГБОУ ВО "СамГТУ"

наименование испытательной лаборатории

РОСС RU.0001.22СЛ39

Номер в реестре аккредитованных лиц

1. **443001, РОССИЯ, Самарская область, город Самара, улица Молодогвардейская, дом 194.**

адреса мест осуществления деятельности

На соответствие требованиям

ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий. ГОСТ ISO/IEC 17025-2019

наименование и реквизиты межгосударственного или национального стандарта

443001, РОССИЯ, Самарская область, город Самара, улица Молодогвардейская, дом 194.

адреса мест осуществления деятельности

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1. Испытания (исследования), измерения продукции						
1.1.	ГОСТ 11262;Физико-механические;измерения механических величин;	Изделия пластмассовые строительные; Плиты, листы, трубы и профили пластмассовые (пластмассы);	22.23;22.21;	-	относительное удлинение при пределе текучести	- от 0 до 500 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.1.					Относительное удлинение при разрыве	- от 0 до 500 (%)
					Относительное удлинение при максимальном напряжении	- от 0 до 500 (%)
					Условный предел текучести	- от 50 до 450 (МПа)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.1.					Предел текучести при растяжении	- от 50 до 450 (МПа)
					Прочность при разрыве	- от 50 до 450 (МПа)
					Прочность при растяжении	- от 50 до 450 (МПа)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.2.	ГОСТ 12020;Физико-механические;прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей;	Изделия пластмассовые строительные; Плиты, листы, трубы и профили пластмассовые (пластмассы);	22.23;22.21;	-	Стойкость к действию химических сред	выдерживает/не выдерживает -
1.3.	ГОСТ 23630.2;Теплотехнические испытания;измерение плотности тепловых потоков;	Изделия пластмассовые строительные; Плиты, листы, трубы и профили пластмассовые (пластмассы);	22.23;22.21;	-	Теплопроводность	- от 0,01 до 3 (Вт/(м*К))
1.4.	ГОСТ 4648;Физико-механические;измерения механических величин;	Изделия пластмассовые строительные; Плиты, листы, трубы и профили пластмассовые (пластмассы);	22.23;22.21;	-	Толщина	- от 0 до 200 (мм)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.4.					Ширина	- от 0 до 200 (мм)
					Длина	- от 0 до 500 (мм)
					Модуль упругости при изгибе	Расчетный показатель: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.4.					Относительная деформация	Расчетный показатель: - -
					Изгибающее напряжение	- от 0 до 700 (МПа)
					Прогиб	- от 0 до 200 (мм)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.4.					Нагрузка	- от 0 до 2000 (кН)
					Испытание на статический изгиб	- от 90 до 700 (МПа)
1.5.	ГОСТ 4650-2014 (ISO 62:2008);Физико-механические;измерение физических величин;	Изделия пластмассовые строительные; Плиты, листы, трубы и профили пластмассовые (пластмассы);	22.23;22.21;	-	Масса	- от 0 до 30 (кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.5.					Водопоглощение	- от 0,01 до 50 (%)
1.6.	ГОСТ 9550;Физико-механические;измерения механических величин;	Изделия пластмассовые строительные; Плиты, листы, трубы и профили пластмассовые (пластмассы);	22.23;22.21;	-	Модуль упругости при изгибе	- от 0 до 2400000 (МПа)
					Модуль упругости при растяжении	- от 0 до 2400000 (МПа)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.6.					Модуль упругости при сжатии	- от 0 до 2400000 (МПа)
1.7.	ГОСТ 20869;Физико-механические;измерение физических величин;	Изделия пластмассовые строительные; Плиты, листы, трубы и профили пластмассовые (пластмассы);	22.23;22.21;	-	Объем	Расчетный показатель: -
					Размеры	- от 0 до 30 (м)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.7.					Масса	- от 0 до 30 (кг)
					Водопоглощение	- от 0 до 99 (%)
1.8.	ГОСТ 17177, п. 4;Физико-механические;измерение геометрических параметров (длина, ширина, толщина, площадь, изменение размеров, угол);	Продукция минеральная неметаллическая прочая, не включенная в другие группировки (Строительные теплоизоляционные материалы и изделия);	23.99;	-	Линейные размеры	- от 2 до 2000 (мм)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.9.	ГОСТ 17177, п. 5;Физико-механические;прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей;	Продукция минеральная неметаллическая прочая, не включенная в другие группировки (Строительные теплоизоляционные материалы и изделия);	23.99;	-	Внешний вид	Указание диапазона не требуется: -
1.10.	ГОСТ 17177, п. 6;Физико-механические;измерение геометрических параметров (длина, ширина, толщина, площадь, изменение размеров, угол);	Продукция минеральная неметаллическая прочая, не включенная в другие группировки (Строительные теплоизоляционные материалы и изделия);	23.99;	-	Правильность геометрической формы	- от 2 до 2000 (мм)
1.11.	ГОСТ 17177, п. 7.2;Физико-механические;плотность;	Продукция минеральная неметаллическая прочая, не включенная в другие группировки (Строительные теплоизоляционные материалы и изделия);	23.99;	-	Объем	Расчетный показатель: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.11.					Масса	- от 0 до 30 (кг)
					Плотность	- от 1 до 500 (кг/м³)
1.12.	ГОСТ 17177, п. 8;Физико-механические;измерение физических величин;	Продукция минеральная неметаллическая прочая, не включенная в другие группировки (Строительные теплоизоляционные материалы и изделия);	23.99;	-	Влажность	- от 1 до 100 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.13.	ГОСТ 17177, п. 9;Физико-механические;увлажняемость;	Продукция минеральная неметаллическая прочая, не включенная в другие группировки (Строительные теплоизоляционные материалы и изделия);	23.99;	-	Сорбционная влажность	- от 1 до 100 (%)
1.14.	ГОСТ 17177, п. 10;Физико-механические;измерение физических величин;	Продукция минеральная неметаллическая прочая, не включенная в другие группировки (Строительные теплоизоляционные материалы и изделия);	23.99;	-	Масса	- от 0 до 30 (кг)
					Водопоглощение	- от 0,01 до 99

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.15.	ГОСТ 17177, п. 13;Физико-механические;прочность;	Продукция минеральная неметаллическая прочая, не включенная в другие группировки (Строительные теплоизоляционные материалы и изделия);	23.99;	-	Прочность на сжатие при 10% линейной деформации	- от 3,5 до 250 (кПа)
1.16.	ГОСТ 17177, п. 14;Физико-механические;прочность;	Продукция минеральная неметаллическая прочая, не включенная в другие группировки (Строительные теплоизоляционные материалы и изделия);	23.99;	-	Предел прочности при сжатии	- от 0,005 до 3 (МПа)
1.17.	ГОСТ 17177, п. 15;Физико-механические;прочность;	Продукция минеральная неметаллическая прочая, не включенная в другие группировки (Строительные теплоизоляционные материалы и изделия);	23.99;	-	Предел прочности при изгибе	- от 0,005 до 3 (МПа)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.18.	ГОСТ 7076;Теплотехнические испытания;измерение плотности тепловых потоков;	Продукция минеральная неметаллическая прочая, не включенная в другие группировки (Строительные материалы и изделия, а также материалы и изделия, предназначенные для тепловой изоляции промышленного оборудования и трубопроводов);Гравий, песок, глины и каолин;	23.99;08.12;	-	Коэффициент теплопроводности	- от 0,02 до 1,5
					Термическое сопротивление	- от 0,02 до 1,5 (Вт/(м*°С))
					Плотность теплового потока	- от 10 до 999 (Вт/м²)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.19.	ГОСТ 15588, п.7.2;Физико-механические;измерение геометрических параметров (длина, ширина, толщина, площадь, изменение размеров, угол);	Плиты, листы, трубы и профили пластмассовые (пенополистирольные, теплоизоляционные плиты);	22.21;	-	Длина	- от 5 до 1000 (мм)
					Отклонение от плоскостности	- от 0,05 до 1000 (мм)
					Разность длин диагоналей	- от 0,05 до 100 (мм)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.19.					Толщина	- от 1 до 1000 (мм)
					Ширина	- от 5 до 1000 (мм)
1.20.	ГОСТ 27078;Физико-механические;измерение физических величин;	Плиты, листы, трубы и профили пластмассовые (трубы из термопластов);	22.21;	-	Изменение длины труб после прогрева	Расчетный показатель: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.20.					Длина	- от 0 до 500 (мм)
1.21.	ГОСТ Р 58941;Физико-механические;измерение геометрических параметров (длина, ширина, толщина, площадь, изменение размеров, угол);	Изделия из бетона, используемые в строительстве; Изделия пластмассовые строительные; Двери и окна из металлов; Металлоконструкции строительные и их части; Здания сборные из металла; Стекло листовое; Здания и работы по возведению зданий (здания, сооружения и их элементы);	23.61;22.23;25.12;25.11.2;25.11.1;23.11;41.20;	-	Линейные размеры	- от 0,05 до 30000 (мм)
					Превышения между точками	- от 0,05 до 30000 (мм)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.21.					Угловые размеры	- от 0,05 до 30000 (мм)
1.22.	ГОСТ Р 58939;Физико-механические;измерение геометрических параметров (длина, ширина, толщина, площадь, изменение размеров, угол);	Изделия из бетона, используемые в строительстве; Изделия пластмассовые строительные; Двери и окна из металлов; Металлоконструкции строительные и их части; Здания сборные из металла; Стекло листовое; Стекло листовое гнутое и обработанное; Плиты, листы, трубы и профили пластмассовые (изделия, конструкции и технологическая оснастка, изготавливаемые на заводах, строительных площадках и полигонах);	23.61;22.23;25.12;25.11.2;25.11.1;23.11;23.12;22.21;	-	Линейные размеры	- от 0,05 до 30000 (мм)
					Отклонение от номинальных размеров	- от 0 до 1000 (мм)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.22.					Угловые размеры	- от 0,05 до 30000 (мм)
1.23.	ГОСТ Р 58945, п.5.1;Физико-механические;измерение геометрических параметров (длина, ширина, толщина, площадь, изменение размеров, угол);	Здания и работы по возведению зданий (законченные строительством здания, сооружения и их части);	41.20;	-	Геометрические параметры	- от 0 до 30000 (мм)
1.24.	ГОСТ Р ИСО 10140-2;Физико-механические;прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей;	Изделия из бетона, используемые в строительстве; Изделия пластмассовые строительные; Двери и окна из металлов; Металлоконструкции строительные и их части (Сварное соединение в целом и его отдельные участки, а также наплавленный металл при всех видах сварки металлов и их сплавов.);Стекло листовое; Стекло листовое гнутое и	23.61;22.23;25.12;25.11.2;23.11;23.12;29.32.30.260;25.11.1;41.20;	-	Уровень звукового давления	- от 10 до 60 (дБ)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.24.		обработанное; Системы вентиляции, отопления и кондиционирования воздуха, их узлы и детали; Здания сборные из металла; Здания и работы по возведению зданий (Строительные конструкции, стены, полы, двери, окна, ставни, фасадные элементы, фасады, остекление, малые технические элементы, воздухораспределительные и вентиляционные устройства (вентиляционные панели), воздухозаборники, электрические кабель-каналы, системы и средства звукоизоляции межкомнатных технологических отверстий, облицованные стены и полы, подвесные потолки и плавающие полы);			Звукоизоляция	- от 10 до 60 (дБ) от 10 до 60 (дБА)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.25.	ГОСТ 27296;Физико-механические;прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей;	Изделия из бетона, используемые в строительстве; Изделия пластмассовые строительные; Плиты, листы, трубы и профили пластмассовые; Двери и окна из металлов; Здания сборные из металла; Стекло листовое; Стекло листовое гнутое и обработанное; Здания и работы по возведению зданий (Внутренние и наружные ограждающие конструкции (стены, перекрытия и их элементы, перегородки, покрытия полов) жилых и общественных зданий);Металлоконструкции строительные и их части;	23.61;22.23;22.21;25.12;25.11.1;23.11;23.12;41.20;25.11.2;	-	Уровень звукового давления	- от 10 до 60 (дБ)
					Звукоизоляция	- от 10 до 60 (дБ) от 10 до 60 (дБА)
1.26.	ГОСТ Р 54853;Теплотехнические испытания;сопротивление теплопередаче;	Изделия из бетона, используемые в строительстве; Изделия пластмассовые строительные; Двери и окна из металлов; Металлоконструкции строительные и их части;	23.61;22.23;25.12;25.11.2;25.11.1;23.12;22.21;41.20;	-	Сопротивление теплопередаче	- от 0,001 до 3 (°С*м²/Вт) от 0,001 до 3 (м²*К/Вт)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.26.		Здания сборные из металла; Стекло листовое гнутое и обработанное; Плиты, листы, трубы и профили пластмассовые; Здания и работы по возведению зданий (Ограждающие конструкции жилых, общественных, производственных и сельскохозяйственных зданий и сооружений: наружные стены, покрытия, чердачные перекрытия, перекрытия над проездами, холодными подпольями и подвалами, другие ограждающие конструкции, разделяющие помещения с различными температурно-влажностными условиями);				
1.27.	ГОСТ Р 56623;Физико-механические;прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей;	Здания и работы по возведению зданий;	41.20;	-	Сопротивление теплопередаче	- от 0,1 до 5 (м²·К/Вт) от 0,1 до 5 (°С*м²/Вт)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.28.	ГОСТ 22233, п.7.2;Физико-механические;измерение геометрических параметров (длина, угол);	Двери и окна из металлов; Металлоконструкции строительные и их части; Здания сборные из металла; Здания и работы по возведению зданий (Внутренние и наружные ограждающие конструкции (стены, перекрытия и их элементы, перегородки, покрытия полов) жилых и общественных зданий);	25.12;25.11.2;25.11.1; 41.20;	-	Длина	- от 0,1 до 7000 (мм)
					Размеры поперечного сечения	- от 0,1 до 7000 (мм)
1.29.	ГОСТ 21519, п.8.2;Физико-механические;измерение геометрических параметров (длина, ширина, толщина, площадь, изменение размеров, угол);	Двери и окна из металлов;	25.12;	-	Геометрические размеры	- от 0,1 до 6000 (мм)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.30.	ГОСТ 21519, п.8.3;Физико-механические;измерения механических величин;	Двери и окна из металлов;	25.12;	-	Работа оконных приборов и петель	работоспособен/не работоспособен -
1.31.	ГОСТ 21519, п.8.4;Физико-механические;измерения механических величин;	Двери и окна из металлов;	25.12;	-	Плотность прилегания деталей (зазор)	удовлетворительно/неудовлетворительно -
1.32.	ГОСТ 21519, п.8.12;Физико-механические;прочность;	Двери и окна из металлов;	25.12;	-	Прочность угловых соединений	- от 0,2 до 490 (кН)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.32.					Усилие	- от 0,2 до 490 (кН)
1.33.	ГОСТ 23747, п.6.2;Физико-механические;измерение физических величин;	Двери и окна из металлов;	25.12;	-	Внешний вид	соответствует/не соответствует -
					Геометрические размеры	- от 0,1 до 6000 (мм)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.33.					Наличие отверстий для отвода воды, оконных приборов и петель, подкладок, крепежных деталей	соответствует/не соответствует -
					Плотность прилегания деталей (зазор)	удовлетворительно/неудовлетворительно -
					Правильность установки уплотняющих прокладок	соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.33.					Прогиб (провисание)	- от 0 до 1000 (мм)
					Прочность угловых соединений	- от 0,2 до 490 (кН)
					Прямолинейность кромок	- от 0 до 1000 (мм)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.33.					Размер зазоров	- от 0 до 1000 (мм)
1.34.	ГОСТ 26602.2, п.3;Физико-механические;измерение физических величин;	Изделия пластмассовые строительные; Двери и окна из металлов; Изделия деревянные строительные (кроме сборных зданий) и столярные прочие (Оконные и дверные остекленные блоки и их элементы, изготавливаемые из различных материалов, для отапливаемых зданий и сооружений различного назначения);	22.23;25.12;16.23.1;	-	Воздухопроницаемость	- от 0 до 50 (м³/(ч*м²))
					Давление	- от 10 до 700 (Па)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.35.	ГОСТ 26602.3;Физико-механические;прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей;	Изделия пластмассовые строительные; Двери и окна из металлов; Металлоконструкции строительные и их части; Стекло листовое; Стекло листовое гнутое и обработанное; Системы вентиляции, отопления и кондиционирования воздуха, их узлы и детали; Изделия деревянные строительные и столярные прочие (Оконные и дверные остекленные или глухие блоки и их фрагменты, выполненные из древесины, пластмасс или металлических сплавов и применяемые в жилых, общественных, производственных и иных зданиях и сооружениях, а также на витражи, витрины и другие светопрозрачные ограждающие конструкции зданий);Плиты, листы, трубы и профили пластмассовые; Продукция минеральная неметаллическая прочая, не включенная в другие группировки;	22.23;25.12;25.11.2;23.11;23.12;29.32.30.260;16.23;22.21;23.99;	-	Уровень звукового давления	- от 10 до 60 (дБ)
					Звукоизоляция	- от 10 до 60 (дБ) от 10 до 60 (дБА)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.35.						
1.36.	ГОСТ 26602.4, п.6;Физико-механические;измерение физических величин;	Изделия пластмассовые строительные; Двери и окна из металлов; Изделия деревянные строительные и столярные прочие; Стекло листовое гнутое и обработанное; Стекло листовое (Оконные и остекленные дверные блоки жилых, общественных, производственных и других зданий. Витражи, витрины, зенитные фонари и другие светопрозрачные конструкции или их фрагменты, включающие в себя различные комбинации непрозрачных и светопропускающих элементов из различных видов стекол (прозрачных или окрашенных, без	22.23;25.12;16.23;23.12;23.11;	-	Коэффициент пропускания света	- от 0 до 1 от 0 до 100 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.36.		покрытий или с покрытиями, узорчатых, армированных, многослойных и т.д.), а также оконные и остекленные блоки с солнцезащитой.);				
1.37.	ГОСТ 26602.5;Физико-механические;измерение физических величин;	Изделия пластмассовые строительные; Двери и окна из металлов; Изделия деревянные строительные (кроме сборных зданий) и столярные прочие (Оконные и дверные остекленные блоки и их элементы, изготавливаемые из различных материалов, для отапливаемых зданий и сооружений различного назначения););	22.23;25.12;16.23.1;	-	Прогиб	- от 0 до 200 (мм)
					Работоспособность	работоспособен/не работоспособен -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.37.					Перепад давления	- от 0 до 5000 (Па)
					Сопротивление ветровой нагрузке	- от 0 до 5000 (Па)
1.38.	ГОСТ 24700, п.7.1.9;Физико-механические;прочность;	Изделия деревянные строительные (кроме сборных зданий) и столярные прочие (Оконные и балконные дверные блоки деревянные одинарной конструкции со стеклопакетами для зданий и сооружений различного назначения);	16.23.1;	-	Прочность угловых соединений	- от 0,2 до 490 (кН)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.38.					Усилие	- от 0,2 до 490 (кН)
1.39.	ГОСТ 23166, п.8.13;Физико-механические;прочность;	Изделия пластмассовые строительные; Двери и окна из металлов; Изделия деревянные строительные (кроме сборных зданий) и столярные прочие (Оконные и балконные блоки различного функционального назначения, балконное остекление, светопрозрачные ограждающие конструкции);	22.23;25.12;16.23.1;	-	Прочность угловых соединений	- от 0,2 до 490 (кН)
					Усилие	- от 0,2 до 490 (кН)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.40.	ГОСТ 30673, п.6.7;Физико-механические;температурные параметры (плавление, кипение и т.д);	Плиты, листы, трубы и профили пластмассовые (Поливинилхлоридные профили (ПВХ профили), применяемые при изготовлении оконных и дверных блоков , производимые способом экструзии из композиции на основе непластифицированного поливинилхлорида);	22.21;	-	Термостойкость	удовлетворительно/неудовлетворительно -
1.41.	ГОСТ 30673, п.6.9;Физико-механические;прочность;	Плиты, листы, трубы и профили пластмассовые (Поливинилхлоридные профили (ПВХ профили), применяемые при изготовлении оконных и дверных блоков , производимые способом экструзии из композиции на основе непластифицированного поливинилхлорида);	22.21;	-	Прочность угловых соединений	- от 0,2 до 490 (кН)
					Усилие	- от 0,2 до 490 (кН)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.42.	ГОСТ 30674, п.8.17;Физико-механические;прочность;	Изделия пластмассовые строительные;	22.23;	-	Нагрузка	- от 0 до 490 (кН)
					Прочность угловых соединений	выдерживает/не выдерживает - -
1.43.	ГОСТ 24033, п.7;Испытания на надежность, долговечность;прочие методы исследований (испытаний) на надежность, долговечность;	Изделия пластмассовые строительные; Двери и окна из металлов; Изделия деревянные строительные (кроме сборных зданий) и столярные прочие (Оконные и балконные блоки различного функционального назначения, балконное остекление, светопрозрачные ограждающие конструкции);	22.23;25.12;16.23.1;	-	Надежность	- от 100 до 200000 (циклов)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.44.	ГОСТ 24033, п.8;Физико-механические;прочность;	Изделия пластмассовые строительные; Двери и окна из металлов; Изделия деревянные строительные (кроме сборных зданий) и столярные прочие (Оконные и балконные блоки различного функционального назначения, балконное остекление, светопрозрачные ограждающие конструкции);	22.23;25.12;16.23.1;	-	Усилие открывания оконной створки, полотна дверей и ворот	- от 0 до 2000 (Н)
					Усилие закрывания створок окон, полотен дверей и ворот	- от 0 до 2000 (Н)
					Зазоры	- от 0,1 до 100 (мм)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.44.					Длина диагонали	- от 1 до 30000 (мм)
					Усилие	- от 30 до 2000 (Н)
					Статическая нагрузка	- от 30 до 2000 (Н)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.44.					Сопротивление динамической нагрузке, действующей в сторону открывания створок окон, полотен дверей и ворот	выдерживает/не выдерживает -
					Сопротивление динамической нагрузке, действующей в сторону закрывания створок окон, полотен дверей и ворот	выдерживает/не выдерживает -
					Крутящий момент	- от 0 до 200 (Н*м)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.44.					Сопротивление статической нагрузке, действующей в плоскости створок	- от 30 до 2000 (Н)
					Сопротивление статическим нагрузкам	- от 30 до 2000 (Н)
					Сопротивление динамическим нагрузкам	работоспособен/не работоспособен -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.44.					Стойкость к удару	выдерживает/не выдерживает -
1.45.	ГОСТ 24033, п.9;Физико-механические;прочность;	Изделия пластмассовые строительные; Двери и окна из металлов; Изделия деревянные строительные (кроме сборных зданий) и столярные прочие (Оконные и балконные блоки различного функционального назначения, балконное остекление, светопрозрачные ограждающие конструкции);	22.23;25.12;16.23.1;	-	Прочность крепления	- от 1 до 10 (кН)
					Усилие	- от 10 до 1400 (Н)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.46.	ГОСТ 24033, п.10;Физико-механические;прочность;	Изделия пластмассовые строительные;Двери и окна из металлов;Изделия деревянные строительные (кроме сборных зданий) и столярные прочие;	22.23;25.12;16.23.1;	-	Устойчивость к взлому	устойчиво/неустойчиво -
1.47.	ГОСТ 24866, п.7.7;Физико-механические;прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей;	Стекло листовое гнутое и обработанное (Стеклопакеты клееные, предназначенные для остекления светопрозрачных конструкций: оконных и дверных блоков, перегородок, зенитных фонарей, стеклянных крыш, фасадных систем и др. в зданиях и сооружениях различного назначения, а также для других целей);	23.12;	-	Пороки внешнего вида	Указание диапазона не требуется: -
1.48.	ГОСТ 24866, п.7.10;Физико-механические;прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей;	Стекло листовое гнутое и обработанное; Стекло листовое гнутое и обработанное (Стеклопакеты клееные различного назначения);	23.12;23.12.1;	-	Герметичность	герметично/не герметично -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.49.	ГОСТ 24866, п.7.11;Физико-механические;прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей;	Стекло листовое гнутое и обработанное; Стекло листовое гнутое и обработанное (Стеклопакеты клееные различного назначения);	23.12;23.12.1;	-	Точка росы	выдерживает/не выдерживает - от 0 до -65 (˚С)
1.50.	ГОСТ 30779;Физико-механические;прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей;	Стекло листовое гнутое и обработанное (Стеклопакеты клееные различного назначения);	23.12.1;	-	Влагосодержание	- от 0 до 100 (%)
					Долговечность	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.50.					Средний показатель влагопроницаемости	- от 0 до 50 (%)
					Точка росы	выдерживает/не выдерживает от 0 до -65 (˚С)
1.51.	ГОСТ 26302;Физико-механические;измерение физических величин;	Стекло листовое; Стекло листовое гнутое и обработанное;	23.11;23.12;	-	Коэффициент отражения света	- от 0 до 1 от 0 до 100 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.51.					Коэффициент направленного пропускания света	- от 0 до 1 от 0 до 100 (%)
1.52.	ГОСТ 32557;Физико-механические;измерение геометрических параметров (длина, ширина, толщина, площадь, изменение размеров, угол);	Стекло листовое; Стекло листовое гнутое и обработанное;	23.11;23.12;	-	Глубина вторичного герметизирующего слоя	- от 0,1 до 100 (мм)
					Смещение стекол	- от 0 до 100 (мм)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.52.					Отклонение от прямоугольности углов	- от 0 до 100 (мм)
					Отклонение от прямолинейности кромок	- от 0 до 1000 (мм)
					Отклонение от плоскостности	- от 0 до 1000 (мм)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.52.					Длина диагонали	- от 1 до 7680 (мм)
					Ширина	- от 1 до 7680 (мм)
					Длина	- от 1 до 7680 (мм)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.52.					Разнотолщинность	- от 0,05 до 100 (мм)
					Толщина	- от 1 до 100 (мм)
					Размеры	- от 0,05 до 7680 (м)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.52.					Отклонение от номинальных размеров	- от 0 до 1000 (мм)
					Дефекты	Указание диапазона не требуется: -
1.53.	ГОСТ 33003;Физико-механические;прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей;	Стекло листовое; Стекло листовое гнутое и обработанное;	23.11;23.12;	-	Оптические искажения в отраженном свете	- от 10 до 90 (...°)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.53.					Оптические искажения в проходящем свете	- от 10 до 90 (...°)
1.54.	ГОСТ 9900;Физико-механические;прочность;	Стекло листовое; Стекло листовое гнутое и обработанное;	23.11;23.12;	-	Модуль упругости при изгибе	- от 0 до 80000 (МПа)
1.55.	ГОСТ 25535;Физико-механические;прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей;	Стекло листовое; Стекло листовое гнутое и обработанное;	23.11;23.12;	-	Термостойкость	выдерживает/не выдерживает -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.56.	ГОСТ 30698, п.9.8;Физико-механические;прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей;	Стекло листовое; Стекло листовое гнутое и обработанное;	23.11;23.12;	-	Пороки внешнего вида	- от 0,05 до 1000 (мм)
					Качество обработки кромки	Указание диапазона не требуется: -
					Внешний вид. Качество поверхности, дефекты поверхности	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.57.	ГОСТ 30698, п.9.9;Физико-механические;прочность;	Стекло листовое; Стекло листовое гнутое и обработанное;	23.11;23.12;	-	Механическая прочность	разрушается/не разрушается -
1.58.	ГОСТ 30698, п.9.13;Физико-механические;прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей;	Стекло листовое;Стекло листовое гнутое и обработанное;	23.11;23.12;	-	Класс защиты	- от 1 до 4
1.59.	ГОСТ 30826, п.9.1;Физико-механические;измерение геометрических параметров (длина, ширина, толщина, площадь, изменение размеров, угол);	Стекло листовое гнутое и обработанное;	23.12;	-	Длина	- от 0,05 до 7680 (мм)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.59.					Смещение листов относительно друг друга	- от 0,05 до 100 (мм)
					Ширина	- от 0,05 до 7680 (мм)
1.60.	ГОСТ 30826, п.9.2;Физико-механические;измерение геометрических параметров (длина, ширина, толщина, площадь, изменение размеров, угол);	Стекло листовое гнутое и обработанное;	23.12;	-	Толщина	- от 0,05 до 500 (мм)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.61.	ГОСТ 30826, п.9.3;Физико-механические;прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей;	Стекло листовое; Стекло листовое гнутое и обработанное;	23.11;23.12;	-	Вид, качество обработки торцов	соответствует/не соответствует -
					Внешний вид. Качество поверхности, дефекты поверхности	Указание диапазона не требуется: -
1.62.	ГОСТ 30826, п.9.4;Физико-механические;измерение геометрических параметров (длина, ширина, толщина, площадь, изменение размеров, угол);	Стекло листовое гнутое и обработанное;	23.12;	-	Количество пороков	Указание диапазона не требуется: - от 0 до 1000 (мм)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.62.					Пороки	- от 0 до 1000 (мм)
1.63.	ГОСТ 30826, п.9.5;Физико-механические;измерение геометрических параметров (длина, ширина, толщина, площадь, изменение размеров, угол);	Стекло листовое гнутое и обработанное;	23.12;	-	Отклонение от плоскостности	- от 0 до 100 (мм)
1.64.	ГОСТ 30826, п.9.6;Физико-механические;измерение геометрических параметров (длина, ширина, толщина, площадь, изменение размеров, угол);	Стекло листовое гнутое и обработанное;	23.12;	-	Отклонение от прямолинейности кромок	- от 0 до 100 (мм)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.65.	ГОСТ 30826, п.9.10;Неразрушающий контроль;визуальный метод;	Стекло листовое гнутое и обработанное;	23.12;	-	Оптические искажения в отраженном свете	- от 10 до 90 (...°)
					Оптические искажения в проходящем свете	- от 10 до 90 (...°)
1.66.	ГОСТ 30826, п.9.11;Физико-механические;измерение геометрических параметров (длина, ширина, толщина, площадь, изменение размеров, угол);	Стекло листовое гнутое и обработанное;	23.12;	-	Разность длин диагоналей	- от 0 до 100 (мм)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.67.	ГОСТ 30826, п.9.14;Физико-механические;прочность;	Стекло листовое гнутое и обработанное;	23.12;	-	Класс защиты	- - от 1 до 4
1.68.	ГОСТ 30826, п.9.17;Физико-механические;прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей;	Стекло листовое гнутое и обработанное;	23.12;	-	Уровень звукового давления	- от 10 до 60 (дБ)
					Звукоизоляция	- от 10 до 60 (дБ) от 10 до 60 (дБА)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.69.	ГОСТ 30826, п.9.19;Физико-механические;прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей;	Стекло листовое гнутое и обработанное;	23.12;	-	Морозостойкость	- от 1 до 500 (циклов)
1.70.	ГОСТ 30826, п.9.20;Физико-механические;измерение физических величин;	Стекло листовое гнутое и обработанное;	23.12;	-	Коэффициент направленного пропускания света	- от 0 до 1 от 0 до 100 (%)
					Коэффициент отражения света	- от 0 до 1 от 0 до 100 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.71.	ГОСТ 32996;Физико-механические;прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей;	Стекло листовое гнутое и обработанное;	23.12;	-	Морозостойкость	- от 0 до 500 (циклов)
1.72.	ГОСТ 33559;Физико-механические;прочность;	Стекло листовое гнутое и обработанное; Стекло листовое; Изделия пластмассовые строительные; Плиты, листы, трубы и профили пластмассовые;	23.12;23.11;22.23;22.21;	-	Класс защиты	Указание диапазона не требуется: -
					Стойкость к удару мягким телом	выдерживает/не выдерживает -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.73.	ГОСТ 33002;Физико-механические;прочность;	Стекло листовое гнутое и обработанное; Стекло листовое;	23.12;23.11;	-	Количество осколков	Указание диапазона не требуется: -
					Характер разрушения	Указание диапазона не требуется: -
1.74.	ГОСТ EN 673;Расчетный метод;расчетный метод;	Стекло листовое гнутое и обработанное; Стекло листовое;	23.12;23.11;	-	Коэффициент теплопередачи	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.74.					Сопротивление теплопередаче	Указание диапазона не требуется: -
1.75.	ГОСТ EN 675;Физико-механические;прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей;	Стекло листовое гнутое и обработанное; Стекло листовое;	23.12;23.11;	-	Плотность теплового потока	- от 10 до 999 (Вт/м²)
					Термическое сопротивление	- от 0,1 до 5 (м²*К/Вт) от 0,1 до 5 (м²*°С/Вт)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.75.					Сопротивление теплопередаче	- от 0,1 до 5 от 0,1 до 5
					Коэффициент теплопередачи	- от 0,02 до 10 (Вт/(м²*К))
1.76.	ГОСТ 23486, п.9.4;Физико-механические;измерение геометрических параметров (длина, ширина, толщина, площадь, изменение размеров, угол);	Металлоконструкции строительные и их части;	25.11;	-	Отклонение от номинальных размеров	- от 0 до 1000 (мм)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.76.					Размеры	- от 0,05 до 30000 (мм)
1.77.	ГОСТ 33121;Физико-механические;прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей;	Изделия деревянные строительные и столярные прочие (Деревянные клееные конструкции);	16.23;	-	Стойкость клеевых соединений к цикличным температурно-влажностным воздействиям	Указание диапазона не требуется: -
1.78.	ГОСТ 33120, п.6;Физико-механические;прочность;	Изделия деревянные строительные и столярные прочие (Деревянные клееные конструкции);	16.23;	-	Предел прочности клеевого соединения при скалывании вдоль волокон	- от 1 до 5 (МПа)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.79.	ГОСТ 33120, п.7;Физико-механические;прочность;	Изделия деревянные строительные и столярные прочие (Деревянные клееные конструкции);	16.23;	-	Предел прочности клеевого соединения при скалывании вдоль волокон	- от 1 до 5 (МПа)
1.80.	ГОСТ 33120, п.9;Физико-механические;прочность;	Изделия деревянные строительные и столярные прочие (Деревянные клееные конструкции);	16.23;	-	Предел прочности зубчатых клеевых соединений при статическом изгибе	- от 1 до 30 (МПа)
1.81.	ГОСТ 16588-91 (ИСО 4470-81), п. 2;Физико-механические;прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей;	Изделия деревянные строительные и столярные прочие;	16.23;	-	Влажность	- от 6 до 12 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.82.	ГОСТ 16588-91 (ИСО 4470-81), п. 3;Физико-механические;прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей;	Изделия деревянные строительные и столярные прочие;	16.23;	-	Влажность	- от 6 до 12 (%)
1.83.	ГОСТ 9480, п.5;Физико-механические;измерение геометрических параметров (длина, ширина, толщина, площадь, изменение размеров, угол);	Камень разрезанный, обработанный и отделанный;	23.70;	-	Внешний вид	соответствует/не соответствует -
					Геометрические размеры	- от 1 до 8000 (мм)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.83.					Качество лицевой поверхности	Указание диапазона не требуется: -
					Отклонение от плоскостности	- от 0 до 1000 (мм)
					Отклонение от прямого угла	- от 0 до 20 (мм)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.84.	ГОСТ 30629, п.6.4;Физико-механические;прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей;	Камень разрезанный, обработанный и отделанный (Блоки, добываемые из массива горных пород, облицовочные, архитектурно-строительные и мемориальные изделия, изготавливаемые путем переработки блоков, стеновой, бортовой и брусчатый камни, декоративные плиты на основе природного камня, а также горные породы, используемые для их производства);	23.70;	-	Водопоглощение	- от 1 до 50 (%)
1.85.	ГОСТ 30629, п.6.10;Физико-механические;прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей;	Камень разрезанный, обработанный и отделанный (Блоки, добываемые из массива горных пород, облицовочные, архитектурно-строительные и мемориальные изделия, изготавливаемые путем переработки блоков, стеновой, бортовой и брусчатый камни, декоративные плиты на основе природного камня, а также горные породы, используемые для их	23.70;	-	Морозостойкость	- от 1 до 500 (циклов)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.85.		производства);				
1.86.	ГОСТ 530, п.7.3;Физико-механические;измерение геометрических параметров (длина, ширина, толщина, площадь, изменение размеров, угол);	Кирпич керамический неогнеупорный строительный, блоки керамические для полов, плитки керамические несущие или облицовочные и аналогичные изделия керамические;	23.32.11;	-	Глубина отбитостей углов и ребер	- от 0 до 100 (мм)
					Ширина раскрытия трещин	- от 0 до 10 (мм)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.86.					Толщина наружных стенок пустотелых изделий	- от 0 до 400 (мм)
					Размеры	- от 1 до 2000 (мм)
					Глубина отбитости	- от 0 до 100 (мм)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.87.	ГОСТ 530, п.7.4;Физико-механические;измерение геометрических параметров (длина, ширина, толщина, площадь, изменение размеров, угол);	Кирпич керамический неогнеупорный строительный, блоки керамические для полов, плитки керамические несущие или облицовочные и аналогичные изделия керамические;	23.32.11;	-	Пустотность изделия	- от 0 до 80 (%)
					Наличие известковых включений	обнаружено/не обнаружено -
					Отклонение от плоскостности	- от 0 до 50 (мм)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.87.					Отклонение от перпендикулярности смежных граней	- от 0 до 50 (мм)
1.88.	ГОСТ 530, п.7.5;Физико-механические;прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей;	Кирпич керамический неогнеупорный строительный, блоки керамические для полов, плитки керамические несущие или облицовочные и аналогичные изделия керамические;	23.32.11;	-	Известковые включения	Указание диапазона не требуется: -
1.89.	ГОСТ 530, п.7.6;Физико-механические;прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей;	Кирпич керамический неогнеупорный строительный, блоки керамические для полов, плитки керамические несущие или облицовочные и аналогичные изделия керамические;	23.32.11;	-	Пустотность изделия	- от 0 до 90 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.90.	ГОСТ 530, п.7.7;Физико-механические;прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей;	Кирпич керамический неогнеупорный строительный, блоки керамические для полов, плитки керамические несущие или облицовочные и аналогичные изделия керамические;	23.32.11;	-	Скорость начальной абсорбции воды	- от 0,01 до 5 (кг/(м²*мин))
1.91.	ГОСТ 530, п.7.8;Физико-механические;прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей;	Кирпич керамический неогнеупорный строительный, блоки керамические для полов, плитки керамические несущие или облицовочные и аналогичные изделия керамические;	23.32.11;	-	Высолы	обнаружено/не обнаружено - -
1.92.	ГОСТ 530, п.7.10;Физико-механические;прочность;	Кирпич керамический неогнеупорный строительный, блоки керамические для полов, плитки керамические несущие или облицовочные и аналогичные изделия керамические;	23.32.11;	-	Предел прочности на сжатие	- от 0,01 до 160 (МПа)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.93.	ГОСТ 530, п.7.14;Физико-механические;прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей;	Кирпич керамический неогнеупорный строительный, блоки керамические для полов, плитки керамические несущие или облицовочные и аналогичные изделия керамические;	23.32.11;	-	Эквивалентный коэффициент теплопроводности кладки	- от 0,1 до 5 (Вт/(м*°С))
1.94.	ГОСТ 7025, п.2;Физико-механические;прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей;	Кирпич керамический неогнеупорный строительный, блоки керамические для полов, плитки керамические несущие или облицовочные и аналогичные изделия керамические; Изделия из гипса, бетона или цемента прочие (Керамические (в том числе для дымовых труб) и силикатные рядовые и лицевые кирпич и камни);	23.32.11;23.69;	-	Водопоглощение при атмосферном давлении в воде температурой (20±5) °С	- от 0,1 до 50 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.95.	ГОСТ 7025, п.4;Физико-механические;прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей;	Кирпич керамический неогнеупорный строительный, блоки керамические для полов, плитки керамические несущие или облицовочные и аналогичные изделия керамические; Изделия из гипса, бетона или цемента прочие;	23.32.11;23.69;	-	Водопоглощение керамических изделий при атмосферном давлении в кипящей воде	- от 0,1 до 50 (%)
1.96.	ГОСТ 7025, п.5;Физико-механические;весовые параметры (масса, плотность, объем);	Кирпич керамический неогнеупорный строительный, блоки керамические для полов, плитки керамические несущие или облицовочные и аналогичные изделия керамические; Изделия из гипса, бетона или цемента прочие (Керамические (в том числе для дымовых труб) и силикатные рядовые и лицевые кирпич и камни);	23.32.11;23.69;	-	Средняя плотность	- от 100 до 3000 (кг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.97.	ГОСТ 7025, п.6;Физико-механические;весовые параметры (масса, плотность, объем);	Кирпич керамический неогнеупорный строительный, блоки керамические для полов, плитки керамические несущие или облицовочные и аналогичные изделия керамические; Изделия из гипса, бетона или цемента прочие (Керамические (в том числе для дымовых труб) и силикатные рядовые и лицевые кирпич и камни);	23.32.11;23.69;	-	Истинная плотность	- от 1 до 6000 (кг/м³)
					Средняя плотность	- от 100 до 3000 (кг/м³)
1.98.	ГОСТ 7025, п.7;Физико-механические;прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей;	Кирпич керамический неогнеупорный строительный, блоки керамические для полов, плитки керамические несущие или облицовочные и аналогичные изделия керамические; Изделия из гипса, бетона или цемента прочие;	23.32.11;23.69;	-	Морозостойкость при объемном замораживании по дефектам внешнего вида	- от 0 до 500 (циклов)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.98.					Морозостойкость при объемном замораживании по потере прочности при сжатии	- от 0 до 500 (циклов)
					Морозостойкость при объемном замораживании по потере массы	- от 0 до 500 (циклов)
1.99.	ГОСТ 6133, п.7.1-7,7;Физико-механические;измерение геометрических параметров (длина, ширина, толщина, площадь, изменение размеров, угол);	Изделия из бетона, используемые в строительстве (Стеновые бетонные камни, изготовленные вибропрессованием, прессованием, формованием или другими способами из легких, тяжелых и мелкозернистых бетонов);	23.61;	-	Отклонение от перпендикулярности	- от 0 до 100 (мм)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.99.					Цвет	соответствует/не соответствует -
					Толщина наружных стенок, вертикальной и горизонтальной диафрагм	- от 0 до 500 (мм)
					Размеры	- от 1 до 2000 (мм)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.99.					Отклонение от прямолинейности	- от 0 до 500 (мм)
					Отклонение от плоскостности	- от 0 до 500 (мм)
					Глубина отбитостей углов и ребер	- от 0 до 500 (мм)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.100.	ГОСТ 21520, п.3.3;Физико-механические;измерение геометрических параметров (длина, ширина, толщина, площадь, изменение размеров, угол);	Изделия из бетона, используемые в строительстве (Стеновые мелкие блоки из ячеистых бетонов, предназначенные для кладки наружных, внутренних стен и перегородок зданий с относительной влажностью воздуха помещений не более 75% и при неагрессивной среде);	23.61;	-	Глубина повреждения ребер и углов	- от 5 до 100 (мм)
1.101.	ГОСТ 8829;Физико-механические;прочность;	Изделия из бетона, используемые в строительстве; Плиты, листы, трубы и профили пластмассовые;	23.61;22.21;	-	Прогиб	- от 0 до 1000 (мм)
					Ширина раскрытия трещин	- от 0 до 100 (мм)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.10 1.					Разрушающая нагрузка	- от 0 до 100000 (кН)
					Нагрузка при появлении трещин лицевого слоя	- от 0 до 100000 (кН)
					Взаимное расположение арматурных элементов	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.102.	ГОСТ 10180, п.7.2;Физико-механические;прочность;	Бетон, готовый для заливки (товарный бетон); Продукция горнодобывающих производств прочая, не включенная в другие группировки;	23.63;08.99;	-	Предел прочности при сжатии	- от 0,1 до 100 (МПа)
					Усилие	- от 0 до 2450 (кН)
1.103.	ГОСТ 10180, п.7.3;Физико-механические;прочность;	Бетон, готовый для заливки (товарный бетон); Продукция горнодобывающих производств прочая, не включенная в другие группировки;	23.63;08.99;	-	Предел прочности при изгибе	- от 0,1 до 50 (МПа)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.103.					Усилие	- от 0 до 2450 (кН)
					Предел прочности на растяжение при изгибе	- от 1 до 50 (МПа)
1.104.	ГОСТ 10180, п.7.4;Физико-механические;прочность;	Бетон, готовый для заливки (товарный бетон); Продукция горнодобывающих производств прочая, не включенная в другие группировки;	23.63;08.99;	-	Усилие	- от 0 до 2450 (кН)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.104.					Предел прочности на растяжение при раскалывании (расколе)	- от 1 до 50 (МПа)
1.105.	ГОСТ 10060;Физико-механические;прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей;	Бетон, готовый для заливки (товарный бетон) (Тяжелые, мелкозернистые, легкие и плотные силикатные бетоны, в том числе на бетоны дорожных и аэродромных покрытий, бетоны конструкций, эксплуатирующихся в условиях воздействия минерализованной воды);Продукция горнодобывающих производств прочая, не включенная в другие группировки;	23.63;08.99;	-	Морозостойкость	- от 1 до 500 (циклов)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.106.	ГОСТ 10181, п.4;Физико-механические;прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей;	Бетон, готовый для заливки (товарный бетон);	23.63;	-	Удобоукладываемость	- от 20 до 80 (см)
1.107.	ГОСТ 10181, п.5;Физико-механические;плотность;	Бетон, готовый для заливки (товарный бетон) (Бетоны всех видов);	23.63;	-	Средняя плотность	- от 100 до 3000 (кг/м³)
1.108.	ГОСТ 10181, п.6;Физико-механические;прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей;	Бетон, готовый для заливки (товарный бетон);	23.63;	-	Пористость	- от 0,2 до 10 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.109.	ГОСТ 10181, п.7;Физико-механические;прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей;	Бетон, готовый для заливки (товарный бетон);	23.63;	-	Расслаиваемость	Указание диапазона не требуется: -
1.110.	ГОСТ 10181, п.9;Физико-механические;прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей;	Бетон, готовый для заливки (товарный бетон);	23.63;	-	Сохраняемость свойств бетонной смеси	Указание диапазона не требуется: -
1.111.	ГОСТ 22690, п.7.4;Неразрушающий контроль;контактный метод;	Изделия из бетона, используемые в строительстве; Бетон, готовый для заливки (товарный бетон);	23.61;23.63;	-	Прочность бетона на сжатие	- от 1 до 100 (МПа)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.112.	ГОСТ 22690, п.7.6;Неразрушающий контроль;контактный метод;	Изделия из бетона, используемые в строительстве; Бетон, готовый для заливки (товарный бетон);	23.61;23.63;	-	Прочность бетона на сжатие	- от 1 до 100 (МПа)
1.113.	ГОСТ 12730.0;Физико-механические;прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей;	Бетон, готовый для заливки (товарный бетон) (Бетоны всех видов);	23.63;	-	Влажность	Указание диапазона не требуется: -
					Водонепроницаемость	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.113.					Водопоглощение	Указание диапазона не требуется: -
					Пористость	Указание диапазона не требуется: -
1.114.	ГОСТ 12730.1;Физико-механические;плотность;	Бетон, готовый для заливки (товарный бетон); Продукция горнодобывающих производств прочая, не включенная в другие группировки;	23.63;08.99;	-	Плотность	- от 10 до 3000 (кг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.115.	ГОСТ 12730.2;Физико-механические;прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей;	Бетон, готовый для заливки (товарный бетон) (Бетоны всех видов);	23.63;	-	Влажность	- от 1 до 100 (%)
1.116.	ГОСТ 12730.3;Физико-механические;прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей;	Бетон, готовый для заливки (товарный бетон) (Бетоны всех видов);	23.63;	-	Водопоглощение	- от 0,1 до 99 (%)
1.117.	ГОСТ 12730.4;Физико-механические;прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей;	Бетон, готовый для заливки (товарный бетон) (Бетоны всех видов);	23.63;	-	Пористость	- от 0,1 до 90 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.118.	ГОСТ 12730.5;Физико-механические;прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей;	Бетон, готовый для заливки (товарный бетон) (Бетоны всех видов);	23.63;	-	Водонепроницаемость	- от 0,1 до 1,4 (МПа)
1.119.	ГОСТ 28570;Отбор проб;отбор проб;	Изделия из бетона, используемые в строительстве; Бетон, готовый для заливки (товарный бетон) (Бетоны всех видов);	23.61;23.63;	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
1.120.	ГОСТ 9758, п.6;Физико-механические;плотность;	Гравий, песок, глины и каолин (Пористые неорганические природные и искусственные заполнители, предназначенные для применения в качестве заполнителей легких бетонов, изготовления теплоизоляционных изделий, засыпок и других областях);	08.12;	-	Насыпная плотность	- от 100 до 1200 (кг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.121.	ГОСТ 9758, п.7;Физико-механические;плотность;	Гравий, песок, глины и каолин (Пористые неорганические природные и искусственные заполнители, предназначенные для применения в качестве заполнителей легких бетонов, изготовления теплоизоляционных изделий, засыпок и других областях);	08.12;	-	Средняя плотность зерен крупного заполнителя	- от 0,7 до 1,5 (г/см³)
1.122.	ГОСТ 9758, п.8;Физико-механические;плотность;	Гравий, песок, глины и каолин (Пористые неорганические природные и искусственные заполнители, предназначенные для применения в качестве заполнителей легких бетонов, изготовления теплоизоляционных изделий, засыпок и других областях);	08.12;	-	Истинная плотность	- от 2 до 3 (г/см³)
1.123.	ГОСТ 9758, п.9;Физико-механические;плотность;	Гравий, песок, глины и каолин (Пористые неорганические природные и искусственные заполнители, предназначенные для применения в качестве заполнителей легких бетонов, изготовления теплоизоляционных изделий,	08.12;	-	Средняя плотность зерен гравия в кварцевом песке	- от 0,3 до 1,2 (г/см³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.123.		засыпок и других областях);				
1.124.	ГОСТ 9758, п.10;Физико-механические;плотность;	Гравий, песок, глины и каолин (Пористые неорганические природные и искусственные заполнители, предназначенные для применения в качестве заполнителей легких бетонов, изготовления теплоизоляционных изделий, засыпок и других областях);	08.12;	-	Средняя плотность зерен заполнителя в цементном тесте	- от 0,3 до 1,2 (г/см³)
1.125.	ГОСТ 9758, п.11;Физико-механические;плотность;	Гравий, песок, глины и каолин (Пористые неорганические природные и искусственные заполнители, предназначенные для применения в качестве заполнителей легких бетонов, изготовления теплоизоляционных изделий, засыпок и других областях);	08.12;	-	Средняя плотность зерен пористого песка	- от 0,8 до 1,5 (г/см³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.126.	ГОСТ 9758, п.13;Теплотехнические испытания;измерение плотности тепловых потоков;	Гравий, песок, глины и каолин (Пористые неорганические природные и искусственные заполнители, предназначенные для применения в качестве заполнителей легких бетонов, изготовления теплоизоляционных изделий, засыпок и других областях);	08.12;	-	Теплопроводность	- от 0,001 до 2 (Вт/(м*К))
1.127.	ГОСТ 9758, п.15;Физико-механические;прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей;	Гравий, песок, глины и каолин (Пористые неорганические природные и искусственные заполнители, предназначенные для применения в качестве заполнителей легких бетонов, изготовления теплоизоляционных изделий, засыпок и других областях);	08.12;	-	Влажность	- от 0 до 10 (%)
1.128.	ГОСТ 9758, п.16;Физико-механические;прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей;	Гравий, песок, глины и каолин (Пористые неорганические природные и искусственные заполнители, предназначенные для применения в качестве заполнителей легких бетонов, изготовления теплоизоляционных изделий,	08.12;	-	Водопоглощение крупного заполнителя	- от 0 до 10 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.128.		засыпок и других областях);				
1.129.	ГОСТ 9758, п.17;Физико-механические;прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей;	Гравий, песок, глины и каолин (Пористые неорганические природные и искусственные заполнители, предназначенные для применения в качестве заполнителей легких бетонов, изготовления теплоизоляционных изделий, засыпок и других областях);	08.12;	-	Зерновой состав	- от 5 до 70 (мм)
1.130.	ГОСТ 9758, п.29;Физико-механические;прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей;	Гравий, песок, глины и каолин (Пористые неорганические природные и искусственные заполнители, предназначенные для применения в качестве заполнителей легких бетонов, изготовления теплоизоляционных изделий, засыпок и других областях);	08.12;	-	Морозостойкость	- от 1 до 200 (циклов)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.131.	ГОСТ 9758, п.30;Физико-механические;прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей;	Гравий, песок, глины и каолин (Пористые неорганические природные и искусственные заполнители, предназначенные для применения в качестве заполнителей легких бетонов, изготовления теплоизоляционных изделий, засыпок и других областях);	08.12;	-	Морозостойкость	- от 1 до 200 (циклов)
1.132.	ГОСТ 9758, п.33;Физико-механические;прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей;	Гравий, песок, глины и каолин (Пористые неорганические природные и искусственные заполнители, предназначенные для применения в качестве заполнителей легких бетонов, изготовления теплоизоляционных изделий, засыпок и других областях);	08.12;	-	Потеря массы крупного заполнителя при кипячении	- от 1 до 80 (%)
1.133.	ГОСТ 9758, п.35;Физико-механические;прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей;	Гравий, песок, глины и каолин (Пористые неорганические природные и искусственные заполнители, предназначенные для применения в качестве заполнителей легких бетонов, изготовления теплоизоляционных изделий,	08.12;	-	Сернистые соединения	- от 0 до 5 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.133.		засыпок и других областях);			Сернокислые соединения	- от 0 до 5 (%)
1.134.	ГОСТ 8735, п.3;Физико-механические;прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей;	Гравий и песок;	08.12.1;	-	Зерновой состав	- от 0 до 10 (мм)
					Модуль крупности	- от 0 до 10 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.135.	ГОСТ 8735, п.4;Физико-механические;прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей;	Гравий и песок;	08.12.1;	-	Содержание глины в комках	- от 0 до 50 (%)
1.136.	ГОСТ 8735, п.5.1;Физико-механические;прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей;	Гравий и песок;	08.12.1;	-	Содержание пылевидных и глинистых частиц	- от 0 до 50 (%)
1.137.	ГОСТ 8735, п.5.2;Физико-механические;прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей;	Гравий и песок;	08.12.1;	-	Содержание пылевидных и глинистых частиц	- от 0 до 50 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.138.	ГОСТ 8735, п.6;Физико-механические;прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей;	Гравий и песок;	08.12.1;	-	Содержание органических посторонних примесей	Указание диапазона не требуется: -
1.139.	ГОСТ 8735, п.8;Физико-механические;плотность;	Гравий и песок;	08.12.1;	-	Истинная плотность	- от 3 до 10 (г/см³)
1.140.	ГОСТ 8735, п.9;Физико-механические;плотность;	Гравий и песок;	08.12.1;	-	Пустотность	- от 0 до 80 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.140.					Насыпная плотность	- от 500 до 5000 (кг/м³)
1.141.	ГОСТ 8735, п.10;Физико-механические;измерение физических величин;	Гравий и песок;	08.12.1;	-	Влажность	- от 0,01 до 100 (%)
1.142.	ГОСТ 8735, п.13;Физико-механические;прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей;	Гравий и песок;	08.12.1;	-	Морозостойкость	- от 1 до 200 (циклов)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.143.	ГОСТ 8735, п.14;Физико-механические;прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей;	Гравий и песок;	08.12.1;	-	Содержание глинистых частиц в песке	- от 0 до 50 (%)
1.144.	ГОСТ 12536, п.4.2;Физико-механические;прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей;	Пески природные; Гравий и песок; Гранулы, крошка и порошок; галька, гравий; Глины и каолин; Продукция горнодобывающих производств прочая, не включенная в другие группировки;	08.12.11;08.12.1;08.12.12;08.12.2;08.99;	-	Гранулометрический (зерновой) состав	- от 0 до 20 (мм)
1.145.	ГОСТ 12801, п.4, п.5, п.6;Отбор проб;отбор проб;	Продукция минеральная неметаллическая прочая, не включенная в другие группировки (Смеси асфальтобетонные, органоминеральные, грунты, укрепленные органическими вяжущими, и асфальтобетон, применяемые для устройства покрытий и оснований автомобильных дорог,	23.99.1;	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.145.		аэродромов, городских улиц и площадей, дорог промышленных предприятий);				
1.146.	ГОСТ 12801, п.7;Физико-механические;плотность;	Продукция минеральная неметаллическая прочая, не включенная в другие группировки (Смеси асфальтобетонные, органоминеральные, грунты, укрепленные органическими вяжущими, и асфальтобетон, применяемые для устройства покрытий и оснований автомобильных дорог, аэродромов, городских улиц и площадей, дорог промышленных предприятий);	23.99.1;	-	Средняя плотность	- от 100 до 4000 (кг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.147.	ГОСТ 12801, п.8;Физико-механические;плотность;	Продукция минеральная неметаллическая прочая, не включенная в другие группировки (Смеси асфальтобетонные, органоминеральные, грунты, укрепленные органическими вяжущими, и асфальтобетон, применяемые для устройства покрытий и оснований автомобильных дорог, аэродромов, городских улиц и площадей, дорог промышленных предприятий);	23.99.1;	-	Средняя плотность минеральной части (остова)	- от 2000 до 3000 (кг/м³)
1.148.	ГОСТ 12801, п.9;Физико-механические;плотность;	Продукция минеральная неметаллическая прочая, не включенная в другие группировки;	23.99.1;	-	Истинная плотность минеральной части (остова)	- от 2,2 до 3,5 (г/см³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.149.	ГОСТ 12801, п.10;Физико-механические;плотность;	Продукция минеральная неметаллическая прочая, не включенная в другие группировки (Смеси асфальтобетонные, органоминеральные, грунты, укрепленные органическими вяжущими, и асфальтобетон, применяемые для устройства покрытий и оснований автомобильных дорог, аэродромов, городских улиц и площадей, дорог промышленных предприятий);	23.99.1;	-	Истинная плотность смеси	- от 3 до 4 (г/см³)
1.150.	ГОСТ 12801, п.11;Физико-механические;плотность;	Продукция минеральная неметаллическая прочая, не включенная в другие группировки (Смеси асфальтобетонные, органоминеральные, грунты, укрепленные органическими вяжущими, и асфальтобетон, применяемые для устройства покрытий и оснований автомобильных дорог, аэродромов, городских улиц и площадей, дорог промышленных предприятий);	23.99.1;	-	Пористость минеральной части (остова)	- от 1 до 100 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.151.	ГОСТ 12801, п.12;Физико-механические;плотность;	Продукция минеральная неметаллическая прочая, не включенная в другие группировки (Смеси асфальтобетонные, органоминеральные, грунты, укрепленные органическими вяжущими, и асфальтобетон, применяемые для устройства покрытий и оснований автомобильных дорог, аэродромов, городских улиц и площадей, дорог промышленных предприятий);	23.99.1;	-	Остаточная пористость	- от 1 до 10 (%)
1.152.	ГОСТ 12801, п.13;Физико-механические;прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей;	Продукция минеральная неметаллическая прочая, не включенная в другие группировки (Смеси асфальтобетонные, органоминеральные, грунты, укрепленные органическими вяжущими, и асфальтобетон, применяемые для устройства покрытий и оснований автомобильных дорог, аэродромов, городских улиц и площадей, дорог промышленных предприятий);	23.99.1;	-	Водонасыщение	- от 0,1 до 30 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.153.	ГОСТ 12801, п.15;Физико-механические;прочность;	Продукция минеральная неметаллическая прочая, не включенная в другие группировки (Смеси асфальтобетонные, органоминеральные, грунты, укрепленные органическими вяжущими, и асфальтобетон, применяемые для устройства покрытий и оснований автомобильных дорог, аэродромов, городских улиц и площадей, дорог промышленных предприятий);	23.99.1;	-	Предел прочности при сжатии	- от 0,1 до 30 (МПа)
1.154.	ГОСТ 12801, п.19-21;Физико-механические;прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей;	Продукция минеральная неметаллическая прочая, не включенная в другие группировки (Смеси асфальтобетонные, органоминеральные, грунты, укрепленные органическими вяжущими, и асфальтобетон, применяемые для устройства покрытий и оснований автомобильных дорог, аэродромов, городских улиц и площадей, дорог промышленных предприятий);	23.99.1;	-	Водостойкость	- от 0,1 до 0,99

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.155.	ГОСТ 12801, п.22;Физико-механические;прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей;	Продукция минеральная неметаллическая прочая, не включенная в другие группировки (Смеси асфальтобетонные, органоминеральные, грунты, укрепленные органическими вяжущими, и асфальтобетон, применяемые для устройства покрытий и оснований автомобильных дорог, аэродромов, городских улиц и площадей, дорог промышленных предприятий);	23.99.1;	-	Морозостойкость	- от 1 до 500 (циклов)
1.156.	ГОСТ 12801, п.23;Физико-механические;прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей;	Продукция минеральная неметаллическая прочая, не включенная в другие группировки (Смеси асфальтобетонные, органоминеральные, грунты, укрепленные органическими вяжущими, и асфальтобетон, применяемые для устройства покрытий и оснований автомобильных дорог, аэродромов, городских улиц и площадей, дорог промышленных предприятий);	23.99.1;	-	Зерновой состав минеральной части смеси после выжигания из нее битума	- от 0,071 до 40 (мм)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.156.					Зерновой состав минеральной части смеси после экстрагирования	- от 0,071 до 40 (мм)
1.157.	ГОСТ 12801, п.26;Физико-механические;прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей;	Продукция минеральная неметаллическая прочая, не включенная в другие группировки (Смеси асфальтобетонные, органоминеральные, грунты, укрепленные органическими вяжущими, и асфальтобетон, применяемые для устройства покрытий и оснований автомобильных дорог, аэродромов, городских улиц и площадей, дорог промышленных предприятий);	23.99.1;	-	Коэффициент уплотнения смесей в конструктивных слоях дорожных одежд	- от 0 до 1

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.158.	ГОСТ 22688, п. 4.2;Физико-механические;прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей;	Известь и гипс;	23.52;	-	Суммарное содержание активных окисей кальция и магния	- от 0 до 100 (%)
1.159.	ГОСТ 22688, п. 4.3;Физико-механические;прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей;	Известь и гипс;	23.52;	-	Содержание углекислого газа (CO2)	- от 0 до 50 (%)
					Содержание гидратной воды	- от 0 до 50 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.160.	ГОСТ 22688, п. 4.5;Физико-механические;прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей;	Известь и гипс;	23.52;	-	Содержание непогасившихся зерен	- от 0 до 100 (%)
1.161.	ГОСТ 22688, п. 4.6;Физико-механические;прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей;	Известь и гипс;	23.52;	-	Влажность извести	- от 0 до 100 (%)
1.162.	ГОСТ 22688, п. 4.7;Физико-механические;прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей;	Известь и гипс;	23.52;	-	Ситовые остатки порошкообразной извести	- от 0 до 100 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.163.	ГОСТ 22688, п. 4.8;Физико-механические;прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей;	Известь и гипс;	23.52;	-	Предел прочности при сжатии	- от 1 до 30 (МПа)
1.164.	ГОСТ 22688, п. 4.9;Физико-механические;прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей;	Известь и гипс;	23.52;	-	Время гашения извести	Указание диапазона не требуется: -
					Температура гашения извести	- от 1 до 100 (˚С)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.165.	ГОСТ 310.4;Физико-механические;прочность;	Известь и гипс; Цемент; Смеси и растворы строительные;	23.52;23.51;23.64;	-	Усилие	- от 0 до 2450 (кН)
					Прочность при сжатии	- от 0 до 100 (МПа)
					Предел прочности при изгибе	- от 0 до 100 (МПа)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.166.	ГОСТ 23789, п.5;Физико-механические;прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей;	Гипс (Гипсовые вяжущие, получаемые путем термической обработки гипсового сырья до полугидрата сульфата кальция);	23.52.2;	-	Тонкость помола	- от 0,1 до 100 (%)
1.167.	ГОСТ 23789, п.6;Физико-механические;прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей;	Гипс (Гипсовые вяжущие, получаемые путем термической обработки гипсового сырья до полугидрата сульфата кальция);	23.52.2;	-	Срок схватывания	- от 1 до 30 (мин)
1.168.	ГОСТ 23789, п.7;Физико-механические;прочность;	Гипс (Гипсовые вяжущие, получаемые путем термической обработки гипсового сырья до полугидрата сульфата кальция);	23.52.2;	-	Предел прочности на растяжение при изгибе	- от 1,2 до 25 (МПа)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.168.					Предел прочности при сжатии	- от 1,2 до 25 (МПа)
1.169.	ГОСТ 23789, п.8;Физико-механические;прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей;	Гипс (Гипсовые вяжущие, получаемые путем термической обработки гипсового сырья до полугидрата сульфата кальция);	23.52.2;	-	Содержание гидратной воды	- от 0 до 30 (%)
1.170.	ГОСТ 23789, п.9;Физико-механические;прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей;	Гипс (Гипсовые вяжущие, получаемые путем термической обработки гипсового сырья до полугидрата сульфата кальция);	23.52.2;	-	Объемное расширение	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.171.	ГОСТ 23789, п.10;Физико-механические;прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей;	Гипс (Гипсовые вяжущие, получаемые путем термической обработки гипсового сырья до полугидрата сульфата кальция);	23.52.2;	-	Водопоглощение	- от 20 до 50 (%)
1.172.	ГОСТ Р 58277, п.5;Физико-механические;прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей;	Смеси и растворы строительные;	23.64;	-	Подвижность	- от 65 до 250 (мм)
1.173.	ГОСТ Р 58277, п.6;Физико-механические;прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей;	Смеси и растворы строительные;	23.64;	-	Водоудерживающая способность	- от 50 до 100 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.174.	ГОСТ Р 58277, п.7;Физико-механические;прочность;	Смеси и растворы строительные;	23.64;	-	Усилие	- от 0 до 2450 (кН)
					Предел прочности при сжатии	- от 0,4 до 50 (МПа)
					Предел прочности при изгибе	- от 0,4 до 50 (МПа)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.175.	ГОСТ Р 58277, п.8;Физико-механические;прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей;	Смеси и растворы строительные;	23.64;	-	Капиллярное водопоглощение	- от 8 до 15 (%)
1.176.	ГОСТ Р 58277, п.9;Физико-механические;прочность;	Смеси и растворы строительные;	23.64;	-	Прочность сцепления	- от 0,1 до 35 (МПа)
1.177.	ГОСТ Р 58277, п.10;Физико-механические;прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей;	Смеси и растворы строительные;	23.64;	-	Морозостойкость	- от 0 до 500 (циклов)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.178.	ГОСТ Р 58277, п.11;Физико-механические;прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей;	Смеси и растворы строительные;	23.64;	-	Морозостойкость контактной зоны	- от 0 до 500 (циклов)
1.179.	ГОСТ Р 56387, приложение А;Физико-механические;прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей;	Смеси и растворы строительные;	23.64;	-	Стойкость к сползанию	- от 0 до 25 (мм)
1.180.	ГОСТ Р 56387, приложение Б;Физико-механические;прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей;	Смеси и растворы строительные;	23.64;	-	Способность к смачиванию	- от 0 до 30 (мин)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.181.	ГОСТ Р 56387, приложение В;Физико-механические;прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей;	Смеси и растворы строительные;	23.64;	-	Прочность клеевого соединения	- от 0,5 до 2,5 (МПа)
					Открытое время для достижения прочности клеевого соединения	Указание диапазона не требуется: -
1.182.	ГОСТ 33083, п.7.7;Физико-механические;прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей;	Смеси и растворы строительные;	23.64;	-	Стойкость к образованию усадочных трещин	наличие/отсутствие -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.183.	ГОСТ Р 52129, п. 7.2;Физико-механические;прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей;	Гранулы каменные, крошка и порошок (Порошки минеральные, применяемые в качестве компонента асфальтобетонных и других видов органоминеральных смесей);Смеси шлака и аналогичных промышленных отходов без добавления или с добавлением гальки, гравия, щебня и кремневой гальки для строительных целей;	08.12.12.110;08.12.13;	-	Зерновой состав	- от 0,01 до 5 (мм)
1.184.	ГОСТ Р 52129, п. 7.3;Физико-механические;плотность;	Гранулы каменные, крошка и порошок (Порошки минеральные, применяемые в качестве компонента асфальтобетонных и других видов органоминеральных смесей);	08.12.12.110;	-	Истинная плотность	- от 2 до 3 (г/см³)
1.185.	ГОСТ Р 52129, п. 7.4;Физико-механические;плотность;	Гранулы каменные, крошка и порошок (Порошки минеральные, применяемые в качестве компонента асфальтобетонных и других видов органоминеральных смесей);Смеси шлака и аналогичных промышленных отходов без добавления или с	08.12.12.110;08.12.13;	-	Средняя плотность	- от 1,5 до 25 (г/см³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.185.		добавлением гальки, гравия, щебня и кремневой гальки для строительных целей;				
1.186.	ГОСТ Р 52129, п. 7.5;Физико-механические;плотность;	Гранулы каменные, крошка и порошок (Порошки минеральные, применяемые в качестве компонента асфальтобетонных и других видов органоминеральных смесей);	08.12.12.110;	-	Пористость	- от 20 до 50 (%)
1.187.	ГОСТ Р 52129, п. 7.6;Физико-механические;плотность;	Гранулы каменные, крошка и порошок (Порошки минеральные, применяемые в качестве компонента асфальтобетонных и других видов органоминеральных смесей);	08.12.12.110;	-	Набухание образцов из смеси порошка с битумом	- от 0 до 10 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.188.	ГОСТ Р 52129, п. 7.7;Физико-механические;плотность;	Гранулы каменные, крошка и порошок (Порошки минеральные, применяемые в качестве компонента асфальтобетонных и других видов органоминеральных смесей);	08.12.12.110;	-	Водостойкость образцов из смеси порошка с битумом	- от 0,2 до 2,0
1.189.	ГОСТ Р 52129, п. 7.8;Физико-механические;плотность;	Гранулы каменные, крошка и порошок (Порошки минеральные, применяемые в качестве компонента асфальтобетонных и других видов органоминеральных смесей);	08.12.12.110;	-	Битумоемкость	Указание диапазона не требуется: - -
1.190.	ГОСТ Р 52129, п. 7.10;Физико-механические;плотность;	Гранулы каменные, крошка и порошок (Порошки минеральные, применяемые в качестве компонента асфальтобетонных и других видов органоминеральных смесей);Продукция горнодобывающих производств прочая, не включенная в другие группировки;	08.12.12.110;08.99;	-	Влажность	- от 0,1 до 30 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.191.	ГОСТ 21216, п.5.1;Физико-механические;прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей;	Гравий, песок, глины и каолин (Глинистое сырье);	08.12;	-	Массовая доля крупнозернистых включений на каждом сите	- от 0 до 6 (%)
1.192.	ГОСТ 21216, п.5.2;Физико-механические;прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей;	Гравий, песок, глины и каолин (Глинистое сырье);	08.12;	-	Массовая доля отдельных фракций определяемой крупности с размером частиц менее 0,06 мм	- от 0 до 85 (%)
					Массовая доля частиц размером более 0,06 мм	- от 0 до 85 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.193.	ГОСТ 21216, п.5.4;Физико-механические;прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей;	Гравий, песок, глины и каолин (Глинистое сырье);	08.12;	-	Пластичность	Указание диапазона не требуется: -
1.194.	ГОСТ 21216, п.5.5;Физико-механические;прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей;	Гравий, песок, глины и каолин (Глинистое сырье);	08.12;	-	Огнеупорность	- от 100 до 1600 (˚С)
1.195.	ГОСТ 21216, п.5.21;Физико-механические;прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей;	Гравий, песок, глины и каолин (Глинистое сырье);	08.12;	-	Потеря массы при прокаливании	- от 1 до 15 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.196.	ГОСТ 21216, п.5.26;Физико-механические;прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей;	Гравий, песок, глины и каолин (Глинистое сырье);	08.12;	-	Воздушная объемная усадка	- от 0 до 10 (%)
					Воздушная линейная усадка	- от 0 до 10 (%)
1.197.	ГОСТ 21216, п.5.27;Физико-механические;прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей;	Гравий, песок, глины и каолин (Глинистое сырье);	08.12;	-	Спекаемость	- от 1100 до 1300 (˚С)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.198.	ГОСТ 21216, п.5.28;Физико-механические;прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей;	Гравий, песок, глины и каолин (Глинистое сырье);	08.12;	-	Средняя плотность вспученных гранул (зерен)	Указание диапазона не требуется: -
					Температура	- от 0 до 500 (˚С)
1.199.	ГОСТ 21216, п.5.29;Физико-механические;прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей;	Гравий, песок, глины и каолин (Глинистое сырье);	08.12;	-	Температура	- от 100 до 1600 (˚С)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.199.					Средняя плотность вспученных гранул (зерен)	Указание диапазона не требуется: -
1.200.	ГОСТ 21216, п.5.30;Физико-механические;прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей;	Гравий, песок, глины и каолин (Глинистое сырье);	08.12;	-	Температура	- от 100 до 1600 (˚С)
					Средняя плотность вспученных гранул (зерен)	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.201.	ГОСТ 21216, п.5.31;Физико-механические;прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей;	Гравий, песок, глины и каолин;	08.12;	-	Вспучивание	Указание диапазона не требуется: -
1.202.	ГОСТ 8784;Физико-механические;прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей;	Материалы лакокрасочные и аналогичные для нанесения покрытий, полиграфические краски и мастики;	20.30;	-	укрывистость	- от 50 до 100 (г/м²)
1.203.	ГОСТ 15140, п.2;Физико-механические;прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей;	Материалы лакокрасочные и аналогичные для нанесения покрытий, полиграфические краски и мастики;	20.30;	-	Адгезия	- от 1 до 4 (балл)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.204.	ГОСТ 31992.1;Физико-механические;плотность;	Материалы лакокрасочные и аналогичные для нанесения покрытий, полиграфические краски и мастики;	20.30;	-	Плотность	- от 0,5 до 2 (г/см³)
1.205.	ГОСТ 27037;Физико-механические;прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей;	Материалы лакокрасочные и аналогичные для нанесения покрытий, полиграфические краски и мастики;	20.30;	-	Устойчивость к воздействию переменных температур	устойчиво/неустойчиво -
1.206.	ГОСТ 9.403;Физико-механические;прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей;	Материалы лакокрасочные и аналогичные для нанесения покрытий, полиграфические краски и мастики;	20.30;	-	Стойкость к статическому воздействию жидкости	стойкое/нестойкое -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.207.	ГОСТ 31973;Физико-механические;прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей;	Материалы лакокрасочные и аналогичные для нанесения покрытий, полиграфические краски и мастики;	20.30;	-	Степень перетира	- от 15 до 45 (мкм)
1.208.	ГОСТ 31939;Физико-механические;прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей;	Материалы лакокрасочные и аналогичные для нанесения покрытий, полиграфические краски и мастики;	20.30;	-	Массовая доля нелетучих веществ	- от 50 до 70 (%)
1.209.	ГОСТ 27180, п.4;Физико-механические;прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей;	Плиты и плитки керамические;	23.31;	-	Внешний вид	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.210.	ГОСТ 27180, п.5;Физико-механические;прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей;	Плиты и плитки керамические;	23.31;	-	Размеры	- от 20 до 1000 (мм)
					Правильность формы	Указание диапазона не требуется: -
1.211.	ГОСТ 27180, п.6;Физико-механические;прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей;	Плиты и плитки керамические;	23.31;	-	Водопоглощение	- от 2 до 12 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.212.	ГОСТ 27180, п.7;Физико-механические;прочность;	Плиты и плитки керамические;	23.31;	-	Предел прочности при изгибе	- от 1 до 50 (МПа)
					Разрушающая нагрузка	Расчетный показатель: - (МПа)
					Разрушающее усилие	- от 1 до 2500 (кН)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.213.	ГОСТ 27180, п.10;Физико-механические;прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей;	Плиты и плитки керамические;	23.31;	-	Термическая стойкость плитки	- от 30 до 300 (˚С)
1.214.	ГОСТ 6266, п.8.1;Физико-механические;прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей;	Изделия из гипса строительные;	23.62;	-	Внешний вид	Указание диапазона не требуется: -
1.215.	ГОСТ 6266, п.8.2;Физико-механические;прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей;	Изделия из гипса строительные;	23.62;	-	Форма	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.215.					Размеры	- от 1 до 4000 (мм)
1.216.	ГОСТ 6266, п.8.4;Физико-механические;прочность;	Изделия из гипса строительные;	23.62;	-	Прогиб	- от 1 до 1000 (мм)
					Разрушающая нагрузка	- от 1 до 600 (Н)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.217.	ГОСТ 6996-66 (ИСО 4136-89, ИСО 5173-81, ИСО 5177-81), п.4;Физико-механические;прочность;	Металлоконструкции строительные и их части (Сварное соединение в целом и его отдельные участки, а также наплавленный металл при всех видах сварки металлов и их сплавов.);	25.11.2;	-	Прочность при растяжении сварного соединения	- от 15 до 10190 (МПа)
1.218.	ГОСТ Р 57997, п.7.1;Физико-механические;измерение геометрических параметров (длина, ширина, толщина, площадь, изменение размеров, угол);	Прокат сортовой и катанка стальные прочие, кованые, горячекатаные, горячетянутые или экструдированные, без дополнительной обработки, включая смотанные после прокатки, из нелегированных сталей (Сварные арматурные и закладные изделия железобетонных конструкций, сварные соединения арматурных стержней, выполняемые при изготовлении и монтаже сборных и возведении монолитных железобетонных конструкций и изделий, и устанавливает требования к арматурным изделиям из стержневой арматурной стали и арматурной проволоки.);	24.10.62;	-	Отклонение осей	- от 0 до 1000 (мм)
					Отклонение от перпендикулярности	- от 0 до 1000 (мм)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.218.					Отклонение от плоскостности	- от 0 до 1000 (мм)
					Отклонение фактических размеров от номинальных по длине	- от 0 до 1000 (мм)
					Размеры	- от 1 до 16000 (мм)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.218.					Расстояние	- от 1 до 1000 (мм)
					Смещение осей	- от 0 до 1000 (мм)
1.219.	ГОСТ Р 57997, п.7.10;Физико-механические;прочность;	Прокат сортовой и катанка стальные прочие, кованые, горячекатаные, горячетянутые или экструдированные, без дополнительной обработки, включая смотанные после прокатки, из нелегированных сталей (Сварные арматурные и закладные изделия железобетонных конструкций, сварные соединения арматурных стержней, выполняемые при изготовлении и монтаже	24.10.62;	-	Усилие при разрыве	- от 20 до 1000 (кН)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.219.		сборных и возведении монолитных железобетонных конструкций и изделий, и устанавливает требования к арматурным изделиям из стержневой арматурной стали и арматурной проволоки.);				
1.220.	ГОСТ 12004;Физико-механические;измерение геометрических параметров (длина, ширина, толщина, площадь, изменение размеров, угол);	Прокат сортовой и катанка стальные прочие, кованые, горячекатаные, горячетянутые или экструдированные, без дополнительной обработки, включая смотанные после прокатки, из нелегированных сталей;	24.10.62;	-	Временное сопротивление	Расчетный показатель: -
					Предел текучести условный	Расчетный показатель: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.220.					Предел текучести	Расчетный показатель: -
					Относительное сужение после разрыва	- от 0 до 40 (мм)
					Относительное удлинение при разрыве	- от 0 до 300 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.220.					Разрывное усилие	- от 20 до 1000 (кН)
					Усилие, соответствующее условному пределу текучести	- от 20 до 1000 (кН)
1.221.	ГОСТ Р 56731, п.7.3;Физико-механические;прочность;	Изделия крепежные и винты крепежные (Механические анкеры, закладные изделия);	25.94.1;	-	Вырыв	- от 0 до 250 (кН)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.222.	ГОСТ Р 56731, п.7.4;Физико-механические;прочность;	Изделия крепежные и винты крепежные (Механические анкеры, закладные изделия);	25.94.1;	-	Усилие сдвига	- от 0 до 250 (кН)
1.223.	ГОСТ 26602.1;Теплотехнические испытания;измерение плотности тепловых потоков;	Двери и окна из металлов; Изделия пластмассовые строительные; Изделия деревянные строительные (кроме сборных зданий) и столярные прочие (Оконные и балконные блоки различного функционального назначения, балконное остекление, светопрозрачные ограждающие конструкции);	25.12;22.23;16.23.1;	-	Плотность теплового потока	- от 10 до 999 (Вт/м²)
					Сопротивление теплопередаче	- от 0,1 до 5 (°С*м²/Вт) от 0,1 до 5 (м²*К/Вт)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.223.					Термическое сопротивление	- от 0,1 до 5 (°С*м²/Вт) от 0,1 до 5 (м²*К/Вт)
1.224.	ГОСТ Р 58527;Физико-механические;определение прочности;	Изделия из бетона, используемые в строительстве; Кирпич керамический неогнеупорный строительный; Блоки керамические для полов; Плитки керамические несущие или облицовочные и аналогичные изделия керамические; Изделия из гипса, бетона или цемента прочие (Стеновые материалы. Изделия для кладки стен, сводов, перекрытий);	23.61;23.32.11.110;23.32.11.120;23.32.11.130;23.69;	-	Предел прочности при изгибе	- от 0,01 до 160 (МПа)
					Предел прочности при сжатии	- от 0,01 до 160 (МПа)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.225.	ГОСТ 24452;Физико-механические;определение прочности;	Бетон, готовый для заливки (товарный бетон);	23.63.1;	-	Коэффициент Пуассона	Расчетный показатель: -
					Модуль упругости	Расчетный показатель: -
					Относительная деформация	Указание диапазона не требуется: - от 0 до 100 (мм)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.225.					Призменная прочность	Расчетный показатель: - -
					Разрушающая нагрузка	- от 0 до 2450 (кН)
					Усилие	- от 0 до 2450 (кН)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.226.	ГОСТ 5802, п. 5;Физико-механические;измерение физических величин;	Смеси и растворы строительные;	23.64;	-	Подвижность растворной смеси	- от 1 до 14 (см)
1.227.	ГОСТ 5802, п. 6;Физико-механические;измерение физических величин;	Смеси и растворы строительные;	23.64;	-	Средняя плотность растворной смеси	- от 1 до 3000 (кг/м³)
1.228.	ГОСТ 5802, п. 7;Физико-механические;измерение физических величин;	Смеси и растворы строительные;	23.64;	-	Расслаиваемость растворной смеси	- от 1 до 99 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.229.	ГОСТ 5802, п. 8;Физико-механические;измерение физических величин;	Смеси и растворы строительные;	23.64;	-	Водоудерживающая способность	- от 0,1 до 100 (%)
1.230.	ГОСТ 5802, п. 9;Физико-механические;измерение физических величин;	Смеси и растворы строительные;	23.64;	-	Усилие	- от 0 до 2450 (кН)
					Прочность затвердевших составов на сжатие	- от 0,4 до 20 (МПа)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.231.	ГОСТ 5802, п. 10;Физико-механические;измерение физических величин;	Смеси и растворы строительные;	23.64;	-	Средняя плотность раствора	- от 1 до 3000 (кг/м³)
1.232.	ГОСТ 5802, п. 11;Физико-механические;измерение физических величин;	Смеси и растворы строительные;	23.64;	-	Влажность	- от 1 до 80 (%)
1.233.	ГОСТ 5802, п. 12;Физико-механические;измерение физических величин;	Смеси и растворы строительные;	23.64;	-	Водопоглощение раствора серий образцов	- от 0 до 40 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.233.					Водопоглощение раствора отдельного образца по объему	- от 0 до 40 (%)
					Водопоглощение раствора отдельного образца по массе	- от 0 до 40 (%)
1.234.	ГОСТ 5802, п. 13;Физико-механические;измерение физических величин;	Смеси и растворы строительные;	23.64;	-	Морозостойкость	- от 1 до 500 (циклов)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.235.	ГОСТ 8269.0, п.4.3;Физико-механические;прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей;	Щебень; Гравий и песок; Гранулы, крошка и порошок; галька, гравий (Щебень и гравий из плотных горных пород);	08.12.12.140;08.12.1;08.12.12;	-	Зерновой состав щебня (гравия)	- от 1 до 80 (мм)
1.236.	ГОСТ 8269.0, п.4.5.1;Физико-механические;прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей;	Щебень; Гравий и песок; Гранулы, крошка и порошок; галька, гравий (Щебень и гравий из плотных горных пород);	08.12.12.140;08.12.1;08.12.12;	-	Содержание пылевидных и глинистых частиц	- от 0 до 15 (%)
1.237.	ГОСТ 8269.0, п.4.6;Физико-механические;прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей;	Щебень; Гравий и песок; Гранулы, крошка и порошок; галька, гравий (Щебень и гравий из плотных горных пород);	08.12.12.140;08.12.1;08.12.12;	-	Содержание глины в комках	- от 0 до 10 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.238.	ГОСТ 8269.0, п.4.7.1;Физико-механические;прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей;	Щебень;Гравий и песок;Гранулы, крошка и порошок; галька, гравий;	08.12.12.140;08.12.1;08.12.12;	-	Содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы	- от 0 до 50 (%)
1.239.	ГОСТ 8269.0, п.4.8;Физико-механические;прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей;	Щебень;Гравий и песок;Гранулы, крошка и порошок; галька, гравий;	08.12.12.140;08.12.1;08.12.12;	-	Дробимость	- от 1 до 70 (%)
1.240.	ГОСТ 8269.0, п.4.9;Физико-механические;прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей;	Щебень;Гравий и песок;Гранулы, крошка и порошок; галька, гравий;	08.12.12.140;08.12.1;08.12.12;	-	Содержание зерен слабых пород в щебне (гравии)	- от 1 до 30 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.241.	ГОСТ 8269.0, п.4.11;Физико-механические;прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей;	Щебень;Гравий и песок;Гранулы, крошка и порошок; галька, гравий;	08.12.12.140;08.12.1;08.12.12;	-	Потеря массы	Расчетный показатель: -
					Морозостойкость	- от 1 до 500 (циклов)
1.242.	ГОСТ 8269.0, п.4.13;Физико-механические;прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей;	Щебень;Гравий и песок;Гранулы, крошка и порошок; галька, гравий;	08.12.12.140;08.12.1;08.12.12;	-	Содержание органических посторонних примесей	соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.243.	ГОСТ 8269.0, п.4.14;Физико-механические;прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей;	Щебень;Гравий и песок;Гранулы, крошка и порошок; галька, гравий;	08.12.12.140;08.12.1;08.12.12;	-	Истинная плотность	- от 10 до 3000 (кг/м³)
1.244.	ГОСТ 8269.0, п.4.15;Физико-механические;прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей;	Щебень;Гравий и песок;Гранулы, крошка и порошок; галька, гравий;	08.12.12.140;08.12.1;08.12.12;	-	Пористость	- от 0 до 50 (%)
					Средняя плотность образцов горной породы произвольной формы или щебня (гравия)	- от 10 до 3000 (кг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.245.	ГОСТ 8269.0, п.4.16;Физико-механические;прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей;	Щебень;Гравий и песок;Гранулы, крошка и порошок; галька, гравий;	08.12.12.140;08.12.1;08.12.12;	-	Насыпная плотность	- от 10 до 3000 (кг/м³)
					Пустотность	- от 0 до 50 (%)
1.246.	ГОСТ 8269.0, п.4.17;Физико-механические;прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей;	Щебень;Гравий и песок;Гранулы, крошка и порошок; галька, гравий;	08.12.12.140;08.12.1;08.12.12;	-	Водопоглощение	- от 0,01 до 99 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.247.	ГОСТ 19007;Физико-механические;измерение физических величин;	Материалы лакокрасочные и аналогичные для нанесения покрытий, полиграфические краски и мастики;	20.30;	-	Время высыхания	Указание диапазона не требуется: -
					Степень высыхания	- от 1 до 7
1.248.	ГОСТ 4765;Физико-механические;определение прочности;	Материалы лакокрасочные и аналогичные для нанесения покрытий, полиграфические краски и мастики;	20.30;	-	Прочность при ударе	- от 10 до 50 (см)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.249.	ГОСТ 6428, п. 7.1;Физико-механические;измерение физических величин;	Изделия из гипса строительные;	23.62;	-	Внешний вид	Указание диапазона не требуется: -
					Отбитость углов	- от 0,05 до 1000 (мм)
					Отклонение от плоскости	- от 0,05 до 1000 (мм)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.249.					Отклонение от прямоугольности углов	- от 0,05 до 1000 (мм)
					Размеры	- от 1 до 4000 (мм)
1.250.	ГОСТ 1497;Физико-механические;определение прочности;	Железо, чугун, сталь и ферросплавы (Черные и цветные металлы и изделия из них);	24.10;	-	Временное сопротивление (предел прочности)	Расчетный показатель: - -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.250.					Усилие	- от 20 до 1000 (кН)
1.251.	ГОСТ 34227, п. 7.1;Физико-механические;определение прочности;	Прокат сортовой и катанка горячекатаные стальные ((Механические соединения арматурных стержней, выполняемых при изготовлении и монтаже сборных и возведении монолитных железобетонных конструкций));	24.10.6;	-	Временное сопротивление (предел прочности)	Расчетный показатель: -
					Деформативность при растяжении	- от 0 до 10 (мм)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.25 1.					Место разрушения образца	Указание диапазона не требуется: -
					Относительное равномерное удлинение	- от 0 до 300 (%)
					Полное относительное удлинение при максимальной нагрузке	Расчетный показатель: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.251.					Разрывное усилие	- от 0 до 1000 (кН)
1.252.	ГОСТ 379, п.7.1-7.8;Физико-механические;измерение геометрических параметров (длина, угол);	Изделия из гипса, бетона или цемента прочие (Стеновые материалы. Изделия для кладки стен, сводов, перекрытий);	23.69;	-	Цвет	соответствует/не соответствует - -
					Дефекты от непогасившейся силикатной массы	наличие/отсутствие -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.25 2.					Размеры	- от 1 до 2000 (мм)
					Размер включений	- от 0 до 100 (мм)
					Параллельность опорных граней	- от 0 до 50 (мм)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.252.					Глубина отбитостей и притупленностей углов и ребер	- от 0 до 50 (мм)

Руководитель ИЦ "Самарастройиспытания" ФГБОУ ВО "СамГТУ" | Подписано электронной подписью | Н.В. Кондратьева

должность уполномоченного лица | подпись уполномоченного лица | инициалы, фамилия уполномоченного лица